



Beschreibung

Energieeffiziente 5fach Kandelaberleuchte für die besonders lichtstarke, großflächige und steuerbare Ausleuchtung von Straßen und Plätzen.

Die Leuchte ist um integrierbare Zusatzscheinwerfer/ WLAN/ Miniatursteckdosen und div. Lichtmanagementsysteme erweiterbar.

Passend für alle gängigen Zopfdurchmesser.

Gesamthöhe über Boden

bis 7000 mm

Lichtpunkthöhe

bis 6800 mm

Lichtkopfdurchmesser

200 mm

Leuchtenkopfhöhe

1200 mm

Schutzart

IP 56

Schutzklasse

1

2 ist möglich

Farbe

DB 703 feinstruktur oder nach Kundenwunsch

Lichttechnik

10 Stück Hochleistungs- LEDs pro Lichtkopf

20000 lm

3000 K / 4000 K

DALI/ Phasenabschnittsdimmung/ AstroDim/ DMX

Präzisionsoptiken von unterschiedlichen Abstrahlwinkeln mit einer symmetrischen oder einer bandförmigen Lichtverteilung.

Materialien

Der zylindrische Leuchtenkopf besteht aus einem schlagfesten, klarglasigen oder 4% teilsatinierten Plexiglas. (VEXO Eisoptik)

Der Leuchtenadapter und der Leuchtenkopf sind Formteile aus einem oberflächenbeschichteten Aluminiumsandguss.

Die Wartung der Leuchte erfolgt durch das Lösen der Leuchtenabdeckung über einen zentralen Drehverschluss.

Alle Schrauben sind aus V2A.

