



Beschreibung

Zylindrische Wandleuchte für die steuerbare Ausleuchtung von Straßen, Wegen und Gassen.

Die Leuchte ist um integrierte Zusatzscheinwerfer/ WLAN/ Miniatursteckdosen und div. Lichtmanagementsysteme erweiterbar.

Sie besitzt einen eingehausten Leuchtanschlussraum und eignet sich hervorragend als formale Ergänzung zur Lichtstelenserie **B** und Pendelleuchte **PS**.

Gesamthöhe über Boden

bis 5000 mm

Lichtpunkthöhe

bis 4800 mm

Lichtkopfdurchmesser

180 mm

Leuchtenkopfhöhe

640 mm

Schutzart

IP 56

Schutzklasse

1

2 ist möglich

Farbe

DB 703 feinstruktur oder nach Kundenwunsch

Lichttechnik

10 Stück Hochleistungs- LEDs pro Lichtkopf

4000 lm

3000 K / 4000 K

DALI/ Phasenabschnittsdimmung/ AstroDim/ DMX

Präzisionsoptiken mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und einer symmetrischen oder einer bandförmigen Lichtverteilung.

Materialien

Der zylindrische Leuchtenkopf besteht aus einem schlagfesten, klarglasigen oder 4% teilsatinierten Plexiglas. (VEXO Eisoptik)

Das Leuchtenunterteil, der Wandhalter und der Leuchtenkopf sind Formteile aus einem oberflächenbeschichteten Aluminiumguss.

Die Wartung der Leuchte erfolgt durch das Lösen der Leuchtenabdeckung über einen zentralen Drehverschluss. Alle Schrauben sind aus V2A.

