

Zusatzscheinwerfer **ZS** weiß monochrom



Beschreibung

Universales, in die Lichtstiele integriertes Lichtelement, zur Anstrahlung oder exakten Ausleuchtung von Objekten, vertikalen und horizontalen Flächen. Eine gleichmäßige Fassadenbeleuchtung oder eine gesteuerte Effektbeleuchtung ist mit diesem System leicht und flexibel umsetzbar. Neben den klassischen vertikalen Beleuchtungsaufgaben ist der Zusatzscheinwerfer auch zur weitgehend blendfreien, horizontalen Grundlichtversorgung geeignet.

Das 360° dreh- und schwenkbare High-Power-Modul bietet dazu sehr unterschiedliche Abstrahlwinkel. Superspot bis hin zu Ultrawide in einer symmetrischen oder in einer asymmetrischen Lichtverteilung.

Lichtfarbe ww, cw oder monochrome Farben.

Es können bis zu 6 Stück Zusatzscheinwerfer in einem einzigen Lichtstelenkopf installiert werden.

Die Befestigung der Zusatzstrahlerelemente erfolgt mit einem integrierten Adapter über das zentrale Mittelrohr des Lichtkopfes.

Der Wechsel von unterschiedlichen Abstrahlwinkeln im eingebauten Zustand ist leicht möglich.

Lichtkopfgröße

Durchmesser 60 mm x 50 mm

Schutzart

IP 56

Schutzklasse

1

2 ist möglich

Farbe

Aluminium natur

Lichttechnik

1 Stück Hochleistungs- LED pro Lichtkopf.

460 lm

Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K

monochrom

Markentreiber mit div. Dimmfunktionen:

DALI/ Phasenabschnittsdimmung/ AstroDim/ DMX

Präzisionsoptiken von unterschiedlichen Abstrahlwinkeln
8° | 30° | 50° | 60 x 10° | 75 x 35° | 95 x 25° | 95 x 35°

Materialien

Strahlerkorpus und Mittelrohradapter aus Aluminium.

Linsen aus hochtransparentem Acrylgas.

